

SOUPAPE DE SECURITE EN PRESSION

Cette soupape est conçue pour protéger le surpresseur de surcharges, et elle doit être placée de sorte qu'entre le surpresseur et la soupape il n'existe aucun organe de fermeture.

Etant montée sur la bride de connexion de la tuyauterie, aucune tension ne doit se produire sur la bride de base.

La cloche, le piston et la douille guide sont en bronze (pour des cas spéciaux, en aluminium, ou en acier inoxydable).

On recommande de réaliser le tarage de la soupape lorsqu'on effectue la mise en route.

L'ajustement est soumis aux limites du ressort monté sur la soupape. Si l'ajustement est effectué hors de ces limites on devra changer le ressort.

Pour effectuer le réglage ou modifier la pression de tarage, on retire le chapeau et on desserre ou on resserre les écrous de réglage.

La douille guide de la cloche n'a besoin d'aucune lubrification. Pour contrôler son bon fonctionnement, on doit atteindre la pression de tarage indiquée sur la plaque signalétique de la soupape. En cas de blocage, démonter et nettoyer.

ENCOMBREMENTS :

| TAMAÑO | d | A | B | C | D | E | G | H | J | | K | L | M | N | O | P | R | Peso | | | Código | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|---------|------|------|
| | | | | | | | | | n | Ø | | | | | | | | ejP | ejA | ejØ | ejP | ejA | ejØ |
| 50 | 50 | 60 | 240 | 40 | 19 | 289 | 60 | 377 | 4 | 18 | 165 | 125 | 90 | 166 | 180 | 260 | 75 | 5 | 9 | 16 | 511.000 | .005 | .006 |
| 80 | 80 | 90 | 290 | 45 | 19 | 346 | 90 | 460 | 4 | 18 | 200 | 160 | 110 | 197 | 265 | 345 | 80 | 8 | 15 | 25 | 511.001 | .007 | .008 |
| 125 | 125 | 137 | 445 | 70 | 22 | 502 | 140 | 645 | 8 | 18 | 250 | 210 | 130 | 280 | 420 | 550 | 100 | 17 | 25 | 35 | 511.002 | .009 | .010 |
| 200 | 200 | 206 | 580 | 95 | 30 | 655 | 216 | 915 | 8 | 23 | 340 | 295 | 180 | 358 | 600 | 790 | 140 | 35 | 54 | 75 | 511.003 | .011 | .012 |
| 300 | 300 | 306 | 845 | 130 | 35 | 925 | 318 | 1250 | 12 | 23 | 445 | 400 | 240 | 500 | 800 | 1145 | 175 | 80 | 110 | 130 | 511.004 | .013 | .014 |

